

Kabeļu apskavas GRIP M 70 (tips 2031 M 70), horizontālai sienas un griestu montāžai





E30

E60

E90



Attēls	Poz.Nr.	Artikuls	Tips	Apraksts	Skaits iepak.	Vienība	Garums mm	Augstums mm	Platums mm
	1.	2207060	2031 M 70 FS	Grip kabeļu apskava	10	gab.	126	80	104
	2.	2207112	2031 M 70 VA	Grip kabeļu apskava	10	gab.	126	80	104
	3.	3498108	MMS-plus 6x50	Ugunsdroša skrūve ar pusapaļu galvu, T30	100	gab.	50	11	6

FS Cinkots tērauds V2A Nerūsējošais tērauds, 304. klase G Galvanizēts tērauds

Kabeļu ražotājs	Kabeļa tips	Kabeļu tips	Dzīslu skaits x šķērsriezums	Montāžas parametri
Dätwyler	(N)HXH FE180 E30-E60	E30	$n \times \geq 1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXH FE180 E30-E60	E60	$n \times 50 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXCH FE180 E30-E60	E90	$n \times \geq 1,5/1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXH FE180 E90	E30	$n \times \geq 1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXH FE180 E90	E90	$n \times 50 \text{ mm}^2$	$\leq 0,6 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXCH FE180 E90	E90	$n \times \geq 1,5/1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	JE-H(St)H... FE180 E30 L	E30	$n \times 2 \times 0,8 \text{ mm}$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 3,0 \text{ kg/m}$
	JE-H(St)H FE180 E30-E90	E30	$n \times 2 \times 0,8 \text{ mm}$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
Kabelwerk Eupen	(N)HXH FE180 E30-E60	E30	$n \times \geq 1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXH FE180 E30-E60	E90	$n \times 50 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXCH FE180 E30-E60	E60	$n \times \geq 1,5/1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXCH FE180 E30-E60	E60	$n \times \geq 50/25 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXH FE180 E90	E60	$n \times \geq 1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,6 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXH FE180 E90	E90	$n \times 50 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXCH FE180 E90	E60	$n \times \geq 1,5/1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXCH FE180 E90	E90	$n \times \geq 50/25 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
LEONI Studer	(N)HXH FE180 / E30-E60 S	E30	$n \times \geq 16 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXH FE180 / E30-E60	E30	$n \times \geq 16 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXCH FE180 / E30-E60	E30	$n \times \geq 1,5/1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXH FE180 / E90	E90	$n \times \geq 1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXCH FE180 / E90	E90	$n \times \geq 1,5/1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	JE-H(St)H FE180 / E30 S	E30	$2 \times 2 \times 0,8 \text{ mm}$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
PRYSMIAN	JE-H(St)H FE180 E30	E30	$n \times 2 \times 0,8 \text{ mm}$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	JE-H(St)HRH FE180 E30	E30	$n \times 2 \times 0,8 \text{ mm}$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
PRAKAB	(N)HXH FE180/E30	E30	$n \times 1,5 \text{ mm}^2$	$\leq 0,8 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXCH FE180/E30 Dca	E30	$n \times \leq 10/10 \text{ mm}^2$	$\leq 0,6 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXCH FE180/E30-E60 Dca	E30	$n \times \leq 10/10 \text{ mm}^2$	$\leq 0,6 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$
	(N)HXCH FE180/E30-E60 Dca	E60	$n \times 10/10 \text{ mm}^2$	$\leq 0,6 \text{ m}, \leq 6,0 \text{ kg/m}$

Pārbaudītas kabeļu sistēmas ar integrētu elektrisko funkciju uzturēšanu saskaņā ar DIN 4102-12



Kabeļu apskava GRIP M 15 (tips 2031 M 15)



Kabeļu apskava GRIP M 30 (tips 2031 M 30)



Kabeļu apskava GRIP M 70 (tips 2031 M 70)



Ugunsdroša skrūve tiešai montāžai bez enkur-dībeļiem MMS-plus 6x50

Horizontāla sienas montāža



Horizontāla griestu montāža



E30

E60

E90

Specifiska kabeļu stiprināšanas shēma kabeļu saišķiem saskaņā ar DIN 4102-12:

- Sienas un griestu montāža;
- Horizontāla montāža;
- Maks. attālums starp stiprinājumiem 0,5 - 0,8 m;
- Maks. slodze 1,1 - 6,0 kg;
- Atvēršanai nav nepieciešami instrumenti;

Kabeļu apskavas GRIP M 15 (tips 2031 M 15), horizontālai sienas un griestu montāžai





E30

E60

E90



Attēls	Poz.Nr.	Artikuls	Tips	Apraksts	Skaits iepak.	Vienība	Garums mm	Augstums mm	Platums mm
	1.	2207028	2031 M 15 FS	Grip kabeļu apskava	50	gab.	60	30	35
	2.	2207080	2031 M 15 VA	Grip kabeļu apskava	50	gab.	60	30	35
	3.	3498108	MMS-plus 6x50	Ugunsdroša skrūve ar pusapaļu galvu, T30	100	gab.	50	11	6

FS Cinkots tērauds

V2A Nerūsējošais tērauds, 304. klase

G Galvanizēts tērauds

Kabeļu ražotājs	Kabeļa tips	Kabeļu tips	Dzīslu skaits x šķērsgriezums	Montāžas parametri
Dätwyler	(N)HXH FE180 E30-E60	E60	n x ≤ 4 mm ²	≤ 0,8 m, ≤ 1,5 kg/m
	(N)HXH FE180 E90	E90	n x ≤ 4 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 1,5 kg/m
	(N)HXH FE180 E90	E90	n x 4 mm ²	≤ 0,8 m, ≤ 1,5 kg/m
	JE-H(St)H... FE180 E30 L	E30	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 1,5 kg/m
Kabelwerk Eupen	(N)HXH FE180 E30-E60	E60	n x ≤ 4 mm ²	≤ 0,8 m, ≤ 1,5 kg/m
	(N)HXH FE180 E90	E90	n x 1,5 mm ²	≤ 0,8 m, ≤ 1,5 kg/m
	(N)HXH FE180 E90	E90	n x 1,5 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 1,1 kg/m, + 2058 LW
	JE-H(St)H... FE180 E30	E30	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 1,5 kg/m
	JE-H(St)H... FE180 E90	E60	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 1,5 kg/m
LEONI Studer	(N)HXH FE180 / E30-E60 S	E60	n x ≤ 16 mm ²	≤ 0,8 m, ≤ 3,0 kg/m
	(N)HXCH FE180 / E30-E60	E30	n x ≤ 4/4 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 1,1 kg/m
	(N)HXCH FE180 / E30-E60	E60	n x 1,5/1,5 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 1,1 kg/m
	(N)HXH FE180 / E90	E90	n x ≤ 16 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 1,1 kg/m
	(N)HXCH FE180 / E90	E90	n x ≤ 16/16 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 1,1 kg/m
	JE-H(St)H FE180 / E30 S	E30	2 x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 3,0 kg/m
	JE-H(St)H FE180 / E30 S	E60	2 x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 3,0 kg/m, tikai sienai / only wall
	JE-H(St)H FE180 / E30-E90	E60	2 x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 1,5 kg/m
JE-H(St)HRH FE180 / E30-E90	E60	2 x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 1,4 kg/m	
JE-HH FE180 / E30 S	E30	2 x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 3,0 kg/m	
PRYSMIAN	JE-H(St)H FE180 E30	E30	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,5 m, ≤ 1,1 kg/m
PRAKAB	(N)HXH FE180/E30 Dca	E30	n x ≤ 10 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 1,1 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXH FE180/E30	E30	n x 1,5 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 1,1 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXCH FE180/E30 Dca	E30	n x ≤ 10/10 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 1,1 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXH FE180/E30-E60 Dca	E30	n x ≤ 10 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 1,1 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXCH FE180/E30-E60 Dca	E30	n x ≤ 10/10 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 1,1 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXCH FE180/E30-E60 Dca	E60	n x 1,5/1,5 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 1,1 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXCH FE180/E30-E60 Dca	E60	n x 10/10 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 1,1 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXCH FE180/E90 Dca	E90	n x ≤ 10/10 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 1,1 kg/m, tikai griestiem / only ceiling

Kabeļu apskavas GRIP M 30 (tips 2031 M 30), horizontālai sienas un griestu montāžai



E30

E60

E90



Attēls	Poz.Nr.	Artikuls	Tips	Apraksts	Skaits iepak.	Vienība	Garums mm	Augstums mm	Platums mm
	1.	2207036	2031 M 30 FS	Grip kabeļu apskava	25	gab.	85	33	50
	2.	2207088	2031 M 30 VA	Grip kabeļu apskava	25	gab.	85	33	50
	3.	3498108	MMS-plus 6x50	Ugunsdroša skrūve ar pusapaļu galvu, T30	100	gab.	50	11	6

FS Cinkots tērauds

V2A Nerūsējošais tērauds, 304. klase

G Galvanizēts tērauds

Kabeļu ražotājs	Kabeļa tips	Kabeļu tips	Dzīslu skaits x šķērsgriezums	Montāžas parametri
Dätwyler	(N)HXH FE180 E30-E60	E30	n x ≤ 16 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m
	(N)HXH FE180 E30-E60	E60	n x 16 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m
	(N)HXCH FE180 E30-E60	E90	n x ≤ 16/16 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m
	(N)HXCH FE180 E30-E60	E90	n x 1,5/1,5 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m
	(N)HXH FE180 E90	E90	n x ≤ 16 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m
	(N)HXCH FE180 E90	E60	n x ≤ 16/16 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m
	(N)HXCH FE180 E90	E90	n x 16/16 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m
	JE-H(St)H... FE180 E30 L	E30	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m
	JE-H(St)H... FE180 E30-E90	E30	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m
	JE-H(St)HRH... FE180 E30-E90	E30	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m
Kabelwerk Eupen	(N)HXH FE180 E30-E60	E60	n x ≤ 16 mm ²	≤ 0,8 m, ≤ 3,5 kg/m
	(N)HXCH FE180 E30-E60	E30	n x ≤ 16/16 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m
	(N)HXCH FE180 E30-E60	E60	n x 16/16 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m
	(N)HXH FE180 E90	E90	n x ≤ 6 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m
	(N)HXCH FE180 E90	E90	n x ≤ 16/16 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m
	JE-H(St)H... FE180 E30	E30	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 3,5 kg/m
	JE-H(St)H... FE180 E90	E60	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m
	LEONI Studer	(N)HXH FE180 / E30-E60 S	E60	n x ≤ 16 mm ²
(N)HXCH FE180 / E30-E60	E60	n x ≤ 16/16 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m	
(N)HXH FE180 / E90	E90	n x ≤ 16 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m	
(N)HXCH FE180 / E90	E90	n x ≤ 16/16 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m	
JE-H(St)H FE180 / E30 S	E30	2 x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 3,0 kg/m	
JE-H(St)H FE180 / E30 S	E60	2 x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 3,0 kg/m, tikai sienai / only wall	
JE-HH FE180 / E30 S	E30	2 x 2 x 0,8 mm	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m	
JE-H(St)H FE180 / E30-E90	E60	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m	
JE-H(St)HRH FE180 / E30-E90	E30	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,6 m, ≤ 3,0 kg/m	
JE-HH FE180 / E30 S	E30	2 x 2 x 0,8 mm	≤ 0,8 m, ≤ 3,0 kg/m	
PRYSMIAN	(N)HXH FE180 / E30-E60	E30	n x 1,5 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m
	JE-H(St)H FE180 E30	E30	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m
PRAKAB	(N)HXH FE180/E30 Dca	E30	n x ≤ 10 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXCH FE180/E30 Dca	E30	n x ≤ 10/10 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 2,5 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXH FE180/E30-E60 Dca	E30	n x 10 mm ²	≤ 0,6 m, ≤ 2,5 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXCH FE180/E30-E60 Dca	E30	n x ≤ 10/10 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXH FE180/E90	E30	n x ≤ 16 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXH FE180/E90	E90	n x ≤ 1,5 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	(N)HXCH FE180/E90 Dca	E90	n x 10/10 mm ²	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m, tikai griestiem / only ceiling
	JE-H(St) FE180/E30-E90	E30	n x 2 x 0,8 mm	≤ 0,5 m, ≤ 2,5 kg/m, tikai griestiem / only ceiling